

IOVU-751R

Der kompakte 7" Panel PC mit Alchemy™ AU1250 500MHz CPU und Win CE 5.0 ist durch PoE ein kleines System für viele Automatisierungsaufgaben.



Merkmale

- \ RISC-based Prozessor
- \ IP64 konforme Front
- \ Power over Ethernet (PoE)
- \ SD Slot
- \ Robustes Fanless Design

Spezifikationen

Kühlung	Fanless
Bildschirm Diagonale	7"
Auflösung Max.	800 x 480 (WVGA)
Helligkeit (cd/m²)	500

Farbtiefe	262K
Blickwinkel Horizontal	140°
Hintergrundbeleuchtung MTBF	50.000 Stunden
Touchscreen	Resistiver Touchscreen
Multi-Touch	Keine Multi-Touch Funktion
CPU	Alchemy™ Au1250™ 500 MHz
RAM Typ	DDR2
ECC RAM	nonECC RAM
USB 2.0 Ports	2x USB 2.0 Typ A
Serielle Schnittstellen	1x RS232/RS422/RS485
Netzwerkschnittstellen	2x 100Mbit Ethernet
Audio / Video Geräte	Lautsprecher (2x 1,5W)
Farbe	Schwarz
Gehäuse Material	PC (Polycarbonate) ABS
Taster	Reset Taster
Netzteil	ATX Netzteil
Stromanschluss Typ	Buchse für Hohlstecker Terminalblock
Typische Leistungsaufnahme	~15W

Sonstiges

- 256MB DDR2 RAM
- 6~30V DC[nbsp]Spannungsversorgung

OS Support

Windows CE 5.0/6.0

Approvals

CE

IP-Klasse

IP 64 Frontseitig

Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb

5% ~ 90%, non-condensing

Umgebungstemperatur Betrieb

-20°C ~ 60°C

Lagertemperatur

-20°C ~ 70°C

Vibrationsfestigkeit im Betrieb

Z: 2.18Grms, X: 1.6Grms, Y: 1.96Grms, 10 ~ 500Hz, 60min/axis

Montage

Wandmontage / Wallmount
 Ausschnitt Montage / In Wall Mount
 Monitorarm Montage / Arm Mount
 Standfuß-Montage / Stand Mount
 VESA 75 mm

Nettogewicht (kg)

0.8

Tiefe (mm)

41

Höhe (mm)

140

Breite (mm)

226

Weitere Produktabbildungen



IOVU-751R Panel PCs

ABECO Industrie Computer GmbH
 Industriestraße 2
 47638 Straelen
 Deutschland

Tel: +49 2834 779 30 - 0
 Fax: +49 2834 779 30 - 49
 E-Mail: info@abeco.de
 Online: www.abeco.de

Mehr zum Produkt unter
<https://abeco.de/produkte/standard-systeme/panel-pcs/iovu-751r>

